

Kraichgaubahn: 4201 Grötzingen – Eppingen
4950 Heilbronn Hbf – Eppingen

Verkehrlich-technische Zugangsbedingungen

| | |
|---|---|
| Bahnart: | Hauptbahn |
| Streckenklasse: | D4 |
| Mehrgleisigkeit: | Jöhlingen – Wössingen, Leingarten - Heilbronn |
| Elektrifizierung: | 15 kV/16,7 Hz |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Gleisabstand: | 4,5 m |
| Neigungen: | 12 ‰ (Bretten – Gölshausen) |
| Kleinster Bogenmesser: | 190 m |
| Zugbeeinflussung: | PZB |
| Informations- und Kommunikationssysteme: | GSM-R (Grötzingen, Bretten, Eppingen, Heilbronn Hbf), Rufsäulen, AVG-Betriebsfunk und Lautsprecheranlage |
| Anbindung an benachbarte EIU: | DB Netz AG (Grötzingen, Bretten, Eppingen, Heilbronn Hbf) |
| Streckenhöchstgeschwindigkeit: | 100 km/h |
| Maximale Zuglänge: | 500 m |
| Betriebsverfahren: | Fahrdienstvorschrift; Ril 408 |
| Bremsweg: | 700 m |
| Bremsstellung und Mindestbremsleistung: | <i>Siehe Fahrplanunterlagen!</i> |
| Besondere Schienenwege (§ 57 ERegG): | nein |
| Verbot einzelner Traktionsarten (§ 15 EBO): | nein |
| Einschränkungen der Verkehrsart: | kein Personenfernverkehr zugelassen |
| Fahrzeugauforderungen bei Abweichungen vom Regelbetrieb: | nein |
| Regelmäßige Betriebszeiten: | <i>Bitte anfragen!</i> |
| Angaben zu Betriebsstellen: | <i>Siehe Angaben zum Streckenbuch des RB Südwest</i> |
| Betriebliche Einschränkungen : | nein |

Verkehrlich-betriebliche Einschränkungen

| | |
|--|--|
| Radsatzlast (§8 EBO): | siehe Streckenklasse |
| Lichtraumprofil: | gemäß EBO |
| KV-Kodifizierung: | nein |
| Gefahrgutrestriktionen: | nein |
| Besetzung der Tzf/ Züge mit Personal: | nein |
| Höchstzulässige Oberströme: | 600 A |
| Abschnittsbezogene Streckengeschwindigkeiten: | AVG Ersatzfahrplan |
| Allgemeine Erreichbarkeit: | ☎ 0721 6107-6221 (-6220 / -6228) E-Mail: streckenmanagement@avg.karlsruhe.de |